

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI

INTESTATARIO:	M.S.M. DI STRAULINO SERGIO & C. S.N.C.
INDIRIZZO:	Via Peschiera, 20 - 33020 SUTRIO (UD)
DENOMINAZIONE PROFILO:	Profilo in legno (spessore anta = 68 mm; spessore telaio = 68 mm)
PRODOTTO:	Finestra con apertura ad anta ribalta
NUMERO ANTE:	Due
DIMENSIONI MASSIME:	LARGHEZZA: ≤ 1600 mm ALTEZZA: ≤ 1600 mm
VETRO:	DESCRIZIONE: 4 mm Planibel Clear – 20 mm Argon 90% e dist. metallico – 4 mm Planibel Top N+ pos.3 CARATTERISTICHE: $U_g = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
ACCETTAZIONE:	S/1492 del 10-11-2011
CERTIFICATI EMESSI:	S001526KA01 del 01-02-2012– S001529KA04 del 01-02-2012

RISULTATI OTTENUTI

PROVE		Norma di prova	Norma di classificazione	Classificazione o valore
Permeabilità all'aria	Pressione di prova positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	4
	Pressione di prova negativa			4
	Di riferimento a 100 Pa			0,63 m ³ /h·m ²
Tenuta all'acqua – Metodo di prova A (non protetto)		UNI EN 1027	UNI EN 12208	E1200
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	350 N
Resistenza al carico del vento	Pressione di prova	UNI EN 12211	UNI EN 12210	5
	Deformazione del telaio			C
Sostanze pericolose		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	CONFORME AI REGOLAMENTI
Prestazione acustica – metodo sperimentale		UNI EN ISO 10140-2	UNI EN ISO 10140-2	NPD

CALCOLI	Norma di riferimento	Grandezza	Unità di misura	Campo di applicazione	Valore	
					Legno tenero	Legno duro
Trasmittanza termica Metodo agli elementi finiti	UNI EN ISO 10077-1 UNI EN ISO 10077-2	U_w	W/m ² K	Tutte le dimensioni	1,43	1,54

Il Direttore
Dott./Ing. Alberto Bufali

